

Látex concentrado multiusos

- Aumenta la adherencia y flexibilidad de morteros cementosos.
- Proporciona dureza superficial.
- Alta flexibilidad final.
- Concentrado; diluible hasta 10 veces en agua.

Aplicaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Aditivación de morteros cola para aumentar su adherencia y flexibilidad en situaciones extremas. - Aditivación de morteros de rejuntado en reparaciones en capa fina. - Aditivación de morteros monocapa si se aplican sobre soportes débiles. - Aumentar la adherencia de lechadas de cemento.
Soportes	Todo producto en base cemento portland
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Concentrado; diluible hasta 10 veces en agua en función del grado de flexibilidad y adherencia necesario. - Alta flexibilidad final de morteros cementosos. - Aumenta la adherencia en +40%.
Modo de empleo	<ul style="list-style-type: none"> - Agitar weber latex C10 hasta obtener una total homogeneización. - Diluir 1 parte de producto en 10 partes de agua (si se quiere obtener mayor flexibilidad o adherencia por condiciones extremas diluir 1:5) - Amasar el mortero con la mezcla agua + aditivo.
Observaciones	<ul style="list-style-type: none"> - No superar las dosificaciones recomendadas sin una prueba previa. - Las proporciones del weber latex C10 pueden variar en función de la cantidad de cemento portland del mortero a mejorar.
Presentación	<ul style="list-style-type: none"> - Bidón de 10 kg - Palet de 400 kg (40 unidades)
Consumo	Entre 0,5 – 1 litro por saco de mortero en función de la dilución con agua.
Conservación	12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y al abrigo de heladas y fuentes de calor.

Certificaciones

