



Product Data Sheet

DMN700E100

Pulsador de alarma rojo de exterior, base superficie y elemento reseteable

General

El DMN700E100 es un pulsador de alarma hermético, diseñado para aplicaciones en exterior, con un grado de protección ambiental IP67. Se entrega con conexiones enchufables que aseguran una fácil instalación y mantenimiento. El ensamblaje del pulsador se realiza mediante pestañas de presión y 4 tornillos que aseguran su estanqueidad.

Instalación

El tiempo y en última instancia el coste de instalación, son de importancia suprema. La gama del DMN700E100 refleja directamente esta necesidad proporcionando un concepto único del plug and play diseñado específicamente para reducir el tiempo de instalación. Todos los nuevos pulsadores de esta gama utilizan un bloque de terminales especial, en el que se realizan todas las conexiones. Este bloque de terminales se conecta fácilmente en la parte posterior del pulsador. Simple y eficaz, no requiere de preparación en cables y ahorra tiempo.

Opciones y aprobaciones

Gracias a las nuevas normativas, se pueden utilizar tanto cristales rompibles como elementos de plástico reseteables, pudiendo intercambiarlos mediante una simple y rápida operación. No se requieren herramientas para realizar el cambio. Esto, unido a su conformidad completa con las más nuevas normas, tales como EN54-11 y el CPD, hacen de este pulsador una elección perfecta para instalaciones exteriores.



Características estándar

- Fácil de instalar
- Con cristal rompible o elemento rearmable
- Fácil cambio del cristal
- Microrruptor de alta calidad
- Rango de protección IP67
- Conforme a EN54-11 y CPD

DMN700E100

Pulsador de alarma rojo de exterior, base superficie y elemento reseteable

Especificaciones técnicas

Cable admitido	0.5 - 2.5 mm ²
Máxima corriente de contacto	2 A @ 30VDC
Resistencia de alarma	incluida de 100 ohms
Características mecánicas	
Material	PC/ABS
Peso	270 g
Dimensiones (W x H x D)	98 x 94 x 70 mm
Color	Rojo (Ral 3001)
Rango de temperaturas de funcionamiento	-30°C to + 70° C
Humedad relativa (sin condensación)	0-95% RV
Rango IP	IP67

Información para pedidos

Referencias	Descripción
DMN700E100	Pulsador de alarma rojo de exterior, base superficie y elemento reseteable con resistencia de 100 ohms

