



Product Data Sheet

ST801

Sonda térmica de alta temperatura 50 a 300°C (Directa a la zona)

General

Los detectores de calor de sonda térmica de alta temperatura ST801 y ST802 han sido diseñados para proteger de cualquier peligro en caso de que se produzcan altas temperaturas en un lugar específico. El elemento sensible (bombilla) se puede configurar a una distancia de hasta 1 metro desde la caja de conexión.

Aplicaciones

Una de las aplicaciones más comunes para el ST800 es la detección de incendios en los extractores de las cocinas industriales.

La alta fiabilidad de las sondas térmicas las convierten en la herramienta perfecta para controlar los sistemas de extinción de incendios automáticos, como CO₂, aerosoles, etc.

Para una adaptación sencilla a cualquier panel de control de supervisión, hay disponibles dos modelos ST800:

ST801


El ST801 es un detector de calor de sonda térmica de alta temperatura con un relé de bloqueo que mantiene la alarma incluso después de que ha caído o desaparecido la temperatura de peligro. Se puede utilizar como detector convencional y conectarse a cualquiera de las zonas de los paneles de control de incendio de Kilsen.

ST802

El ST802 no utiliza relés de bloqueo. Simplemente cuenta con una salida de relé sin potencial que permite las conexiones NO, COM y NC.

Alerta

El ST800 no se debe utilizar para proteger áreas grandes. La carcasa de la unidad no se ha diseñado para soportar altas temperaturas.



Características estándar

- Completamente de metal
- Ajustable de 50 a 300 °C
- Entrada de cable lateral y en la parte posterior
- Sonda sensible con 1 m de tubería capilar de acero inoxidable
- Resistente al calor, grasa y humedad
- Instalación sencilla
- Conexión sencilla
- Mantenimiento sencillo
- Perfecto para áreas comerciales

ST801

Sonda térmica de alta temperatura 50 a 300°C (Directa a la zona)

Especificaciones técnicas

Temperatura de trabajo	Ajustable de 50 a 300°C
Tensión de alimentación	24 VDC
Consumo en reposo	
Máxima corriente en alarma	100 mA
Dimensiones	140 x 100 x 70 mm
Longitud del tubo capilar	1 m
Longitud del bulbo sensible	150 x 3 mm
Caja metálica color	Gris RAL7032
Peso	0.8 kg
Conexionado	Dos hilos (Zona Convencional)
Temperatura de trabajo	De 50 °C a 300 °C
Peso	0,8 kg

Información para pedidos

Referencias	Descripción
ST801	Sonda térmica de alta temperatura 50 a 300°C (Directa a la zona)

