

## TVT-2402

Cámara Turret analóg. HD-TVI TruVision, 3 MPX, óptica motoriz. 2.8 a 12mm

### Visión general

Las cámaras "Turret" TruVision® HD-TVI de Interlogix proporcionan vigilancia de coste eficiente con tecnología HD-TVI de alta resolución y hasta 3 MPX de calidad de imagen sobre el cable coaxial existente. Las cámaras HD-TVI de 3 MPX deben ser utilizadas con un grabador HD-TVI de resolución 3MPX (o superior) y no funcionarán en modo TVI en un grabador de inferiores características.

Las cámaras TruVision HD-TVI también proporcionan iluminación uniforme gracias a su tecnología IR. Estas cámaras incluyen una placa adaptadora para facilitar la instalación con una variedad de montajes y accesorios TruVision que los hacen ideales para proyectos nuevos o existentes.



### Características estándar

- Resolución 3 MPX
- Tecnología HD-TVI para transmitir video de calidad HD sobre cable coaxial existente
- Funcionalidad verdadero día/noche e iluminadores infrarrojos con función Smart IR para capturar imágenes en varios escenarios de iluminación.
- Alcance IR hasta 40m.
- Ratio ambiental IP66
- Wide Dynamic Range (WDR), 120 dB
- Óptica motorizada 2.8 a 12mm
- 12 Vcc
- La salida HD-TVI de 3MPX sólo es compatible con grabadores con capacidad a 3MPX, como el TVR 15HD o el TVR 45HD
-

# TVT-2402


Cámara Turret analóg. HD-TVI TruVision,3 MPX,óptica motoriz. 2.8 a 12mm

## Especificaciones técnicas

Cámara	
Dispositivo sensor:	1/3" Progressive Scan CMOS
Píxeles efectivos (H x V):	2052 x 1536
Resolución:	3 MPX
Sync. sistema:	Interna
Ratio S/N:	más de 52 dB
Obturador electrónico:	1/25 a 1/50,000 s
Sensibilidad Color:	0.01 lux @ f1.2 (AGC On)
Sensibilidad B&N:	0 Lux con IR encendido
Salida de Video:	3MPX TVI o 960H Analógico
Alcance IR:	Hasta 40 m
Tipo de óptica:	Motorizada de 2.8 a 12mm
Wide dynamic range:	WDR
Reducción de Ruido Digital:	DNR
OSD:	Yes
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada:	12 VCC
Consumo:	6 W
Corriente:	550 mA
Datos Ambientales/Físicos	
Peso:	750 g (1.57 lbs)
Dimensiones:	135.8 x 118.2 mm (5.35 x 4.65 in.)
Temperatura de trabajo:	-40 a +60° C (-40 a +140° F)
Ratio ambiental:	IP66

## Información para pedidos

Referencias	Descripción
TVT-2402	Cámara Turret analóg. HD-TVI TruVision,3 MPX,óptica motoriz. 2.8 a 12mm



Unit: mm