

# TVT-2401

Cámara Turret analógica HD-TVI TruVision, 3 MPX, óptica 2.8mm

## Visión general

Las cámaras "Turret" TruVision® HD-TVI de Interlogix proporcionan vigilancia de coste eficiente con tecnología HD-TVI de alta resolución y hasta 3 MPX de calidad de imagen sobre el cable coaxial existente. Las cámaras HD-TVI de 3 MPX deben ser utilizadas con un grabador HD-TVI de resolución 3MPX (o superior) y no funcionarán en modo TVI en un grabador de inferiores características.

Las cámaras TruVision HD-TVI también proporcionan iluminación uniforme gracias a su tecnología IR. Estas cámaras incluyen una placa adaptadora para facilitar la instalación con una variedad de montajes y accesorios TruVision que los hacen ideales para proyectos nuevos o existentes.



## Características estándar

- Resolución 3 MPX
- Tecnología HD-TVI para transmitir video de calidad HD sobre cable coaxial existente
- Funcionalidad verdadero día/noche e iluminadores infrarrojos con función Smart IR para capturar imágenes en varios escenarios de iluminación. images in various lighting scenarios
- Alcance IR hasta 20m.
- Ratio ambiental IP66
- Wide Dynamic Range (WDR), 120 dB
- Óptica fija de 2.8mm
- 12 Vcc
- La salida HD-TVI de 3MPX sólo es compatible con grabadores con capacidad a 3MPX, como el TVR 15HD o el TVR 45HD
-

# TVT-2401

Cámara Turret analógica HD-TVI TruVision, 3 MPX, óptica 2.8mm

## Especificaciones técnicas

### Cámara

Dispositivo sensor:	1/3" Progressive Scan CMOS
Píxeles efectivos (H x V):	2052 x 1536
Resolución:	3 MPX
Sync. sistema:	Interna
Ratio S/N:	más de 52 dB
Obturador electrónico:	1/25 to 1/50,000 s
Sensibilidad Color:	0.01 lux @ f1.2 (AGC On)
Sensibilidad B&N:	0 Lux con IR encendido
Salida de Video:	3MPX TVI o 960H Analógica
Alcance IR:	Hasta 20 m
Tipo de óptica:	Fija 2.8mm
Wide dynamic range:	WDR
Reducción de Ruido Digital:	DNR
OSD:	Sí

### Alimentación


Voltaje de entrada:	12 VCC
Consumo:	5 W
Corriente:	417 mA

### Ambiental/Física

Peso:	345 g (0.76 lbs)
Dimensiones:	126.7 x 97.84 mm (5 x 3.85 in.)
Temperatura de trabajo:	-40 a +60° C (-40 to +140° F)
Ratio ambiental:	IP66

## Información para pedidos

Referencias	Descripción
TVT-2401	Cámara Turret analógica HD-TVI TruVision, 3 MPX, óptica 2.8mm



Unit: mm