

	<b>Declaración de prestaciones</b>	Nr AO84/CPR/14351/21
---	------------------------------------	-------------------------

1. Código de identificación única del producto tipo: **FTT U8, FTT/U U8, FTT/W U8, FTT U8 VSG, FTT/U U8 VSG, FTT/W U8 VSG, FTT R3, FTT/U R3, FTT/W R3**
2. Usos previstos: **Ventanas de tejado destinadas para su instalación en las viviendas y edificios Públicos.**
3. Fabricante: **FAKRO PP Sp. z o.o.  
ul. Węgierska 144a,  
33-300 Nowy Sącz, Polska  
fakro@fakro.pl**
4. Representante autorizado: **/.**
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **3**
6. Norma armonizada: **EN 14351-1:2006+A2:2016**  
Organismos notificados: **Centrum stavebního inženýrství a. s. (1390), Instytut Techniki Budowlanej (1488)**

7. Prestaciones declaradas:

Características básicas		Prestaciones			Armonizada especificación técnica
		FTT U8 FTT/U U8 FTT/W U8	FTT U8 VSG FTT/U U8 VSG FTT/W U8 VSG	FTT R3 FTT/U R3 FTT/W R3	
7.1	Resistencia a la carga de viento	Clase C5 (1)	Clase C5 (1)	Clase C5 (1)	EN 14351-1:2006+A2:2016
7.2	Resistencia a la carga de nieve	4H-12-4H-12-4H-12-4H (2)	4H-10-4H-12-4H-12-33.2 (2)	8H-16-4H-18-33.2 (2)	
7.3	Reacción al fuego	D-s2, d2	D-s2, d2	D-s2, d2	
7.4	Resistencia al fuego externo	npd (3)	npd (3)	npd (3)	
7.5	Impermeabilidad al agua. Sin protección (A)	Clase E1050	Clase E1050	Clase E1050	
7.6	Resistencia al golpe	Clase 5 - 950mm	Clase 5 - 950mm	Clase 5 - 950mm	
7.7	Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	umbral (350 N)	umbral (350 N)	umbral (350 N)	
7.8	Propiedades acústicas	36 (-2;-5) [dB]	38 (-1;-3) [dB]	42 (-2;-4) [dB]	
7.9	Transmisión de calor de la ventana	0,68 [W/m <sup>2</sup> K] (4)	0,68 [W/m <sup>2</sup> K] (4)	0,81 [W/m <sup>2</sup> K] (4)	
7.10	Propiedades relacionadas con la radiación:				
	- Coeficiente de radiación solar g	0,48	0,43	0,46	
7.11	- Transparencia de la luz	0,66	0,61	0,67	
	Permeabilidad al aire	Clase 4	Clase 4	Clase 4	

(1) para las ventanas de anchura >114 cm o altura > 140 cm: npd, (2) H – vidrio exterior templado, (3) npd – prestaciones de uso no determinados, (4) para el tamaño referenciado (1,23 (±25%) m x 1,48 (-25%) m) – según la normativa EN ISO 12567-2

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

En nombre del fabricante ha firmado:

Ewa Łukaszczyk-Haslik

Nowy Sącz, 04.01.2021.

