



DATOS TÉCNICOS PELLEMATIC PEB

Tipo caldera		PE10B	PE12B	PE15B	PE20B	PE25B	PE32B
Potencia nominal/parcial	kW	10-3	12-3,4	15-5	20-6	25-8	32-10
Clase energética		A+	A+	A+	A+	A+	A+
B - Ancho - total	mm	1297	1297	1297	1297	1354	1354
C - Ancho - caldera	mm	705	705	705	705	761	761
H - Alto - caldera	mm	1090	1090	1090	1090	1290	1290
D - Alto - con tolva	mm	1571	1571	1571	1571	1571	1571
F - Alto - llenado con tolva	mm	1450	1450	1450	1450	1450	1450
T - Profundidad - caldera	mm	814	814	814	814	870	870
Profundidad - panel quemador	mm	690	690	690	690	750	750
Impulso/Retorno - dimensión	pulg	1"	1"	1"	1"	5/4"	5/4"
Impulso/Retorno - altura conexión	mm	905	905	905	905	1110	1110
Salida de humos - altura conexión	mm	645	645	645	645	844	844
Peso	kg	370	370	370	450	450	450
Eficiencia potencia nominal	%	92,4	92,5	94,7	94,4	91,9	91,4
Contenido agua	l	66	66	66	66	104	104
Capacidad tolva	kg	130	130	130	130	130	130
Diámetro salida de humos (en la caldera)	mm	130	130	130	130	150	150