



SCD-120

Sirena con flash exterior

Descripción

La sirena SCD-120 es una sirena convencional diseñada para utilizar en el exterior de los edificios con una gran potencia de salida acústica y señal luminosa. Es compatible con las centrales convencionales y módulos analógicos de sirenas MAD-43X de Detnov, y con la mayoría de las centrales convencionales del mercado.

La sirena SCD-120 combina una señal acústica y luminosa en el mismo dispositivo, y se activa con una única señal de entrada.

Características

- Sonido de alta potencia
- Instalación para exterior
- Tiempos configurables de activación

Aplicaciones

Dentro de un sistema de protección contra incendios la notificación de la alarma es la principal función de la sirena.

La gama de sirenas convencionales de Detnov entregan una notificación audible y/o visible, según el modelo, permitiendo alertar a los ocupantes de una edificación de un incendio u otro tipo de emergencia.

Características técnicas

Sirena		
	Tensión de trabajo:	De 22 a 28 VCC
	Consumo en alarma @ 24 V:	220 mA
	Volumen @ 1m:	105 dB
	Tono:	2.8 a 3.1 Hz ±3%
Conexionado		
	2 x 1,5 mm² trenzado	
Entorno		
	Temperatura trabajo:	De -20°C a 60°C
	Humedad relativa:	95% sin condensación
	Índice IP:	IP33
Características físicas		
	Tamaño:	297 mm x 210 mm x 75 mm
	Material:	ABS

Dimensiones

