

Kaiflex Protect F-BLACK Datos técnicos

Recubrimiento		Tela de fibra de vidrio tejida con un acabado negro	
Color		Negro	
Límite de temperatura alta		+80 °C	
Límite de temperatura baja		-30 °C	ver Comentario (1)
Clase de material [°]	Euroclase	E	Prueba según DIN EN 13501-1
Peso		245 g/m²	Prueba según EN 22286
Elongación		5 %	Prueba según EN ISO 13934
Resistencia a la tracción	MD	3100 N/50 mm	Prueba según EN ISO 13934 ver Comentario (2)
	CD	2700 N/50 mm	
Elongación a la rotura	MD	165 N	Prueba según EN ISO 53363 ver Comentario (2)
	CD	180 N	
Resistencia a	Radiación UV	Muy bueno	
	Impacto	Muy bueno	
Vida útil	Productos autoadhesivos	1 año	Almacenar en una habitación seca con un nivel de humedad normal (entre 50 % y 70 %) y una temperatura ambiente normal (entre 0 °C y +35 °C).
Aplicaciones en exteriores		No requiere protección adicional contra radiación UV	

Comentario (1) Para temperaturas inferiores a -30 °C, póngase en contacto con nuestro Equipo de Soporte Técnico para recibir consejo.

Comentario (2) MD: Dirección de la Máquina - CD: Dirección Transversal

[°] La clasificación Euroclase se aplica a sustratos metálicos o minerales sólidos.