

**BOSCH**

Innovación para tu vida

Mono-Split Mural Climate 3000i R32

Gama Climate

Aire Acondicionado

**A⁺⁺**A⁺⁺⁺ → D**A⁺⁺⁺**A⁺⁺⁺ → D**R32****NUEVO**

HomeCom Easy

Compatible
con WiFi
a través de
accesorio

Características

- ▶ Equipo Mono-Split Mural.
- ▶ Capacidad de 2,6 a 7,0 kW.
- ▶ Display digital de temperatura.
- ▶ Conectividad wifi mediante accesorio (opcional).
- ▶ Clasificación energética A⁺⁺ en modo frío.
- ▶ Niveles sonoros desde 20 dBA.
- ▶ Límites funcionamiento hasta 50 °C (frío).
- ▶ Tecnología inverter.
- ▶ Refrigerante R32.
- ▶ Función "Follow me".
- ▶ Modo "Sleep".
- ▶ Filtro catalítico de alta densidad.

Las aplicaciones HomeCom Easy se puede descargar de forma gratuita en App Store y Google play.
La etiqueta energética muestra la máxima eficiencia de la gama en modo frío y calor (clima cálido).



Datos técnicos		Unidades	Climate 3000i - SET 26 WE R32	Climate 3000i - SET 35 WE R32	Climate 3000i - SET 53 WE R32	Climate 3000i - SET 70 WE R32
Capacidad Frío		kW/h	2,6 (1,0 - 3,2)	3,5 (1,4 - 4,3)	5,3 (2,1 - 5,9)	7,0 (3,4 - 8,2)
		Kcal/h	2268 (882 - 2772)	3024 (1184 - 3704)	4536 (1814 - 5073)	6048 (2916 - 7056)
Capacidad Calor		kW/h	2,9 (0,8 - 3,4)	3,8 (1,1 - 4,4)	5,6 (1,6 - 5,8)	7,3 (3,1 - 8,2)
		Kcal/h	2520 (706 - 2898)	3276 (920 - 3767)	4788 (1336 - 5030)	6300 (2666 - 7056)
Consumo Frío		W	733 (80 - 1100)	1096 (120 - 1650)	1550(560 - 2050)	2402(420 - 3200)
Consumo Calor		W	771 (70 - 990)	1027 (110 - 1480)	1750 (780 - 2000)	2130 (300 - 3100)
Frío estacional	SEER (Etiqueta)	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Etiqueta energética	-				
Calor (clima medio)	SCOP (Etiqueta)	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Etiqueta energética	-				
Calor (clima cálido)	SCOP (Etiqueta)	-	5,2	5,5	5,1	5,1
	Etiqueta energética	-				
Espectro ErP		-	A+++→D	A+++→D	A+++→D	A+++→D
Alimentación		V-F-Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz

Unidades exteriores			CL3000i 26 E	CL3000i 35 E	CL3000i 53 E	CL3000i 70 E
Caudal de aire		m3/h	1850	1850	2100	3500
Nivel de presión sonora		dB(A)	56	55	57	60
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto)		mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Peso Neto/Bruto		Kg	23,5/25,4	23,7/25,5	33,5/36,1	43,9/46,9
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32	R32
	GWP	-	675	675	675	675
	Cantidad carga	Kg	0,6	0,65	1,1	1,45
	Equivalente de CO ₂	Ton	0,405	0,439	0,743	0,979
	Distancia estándar	m	5	5	5	5
	Carga adicional	g/m	12	12	12	24
Tubería refrigerante	Líquido / Gas	pulg.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
	Máx. Longitud	m	25	25	30	50
	Máx. Vertical	m	10	10	20	25

Unidades interiores			CL3000iU W 26 E	CL300iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Caudal de aire interior (Bajo/Medio/Alto)		m3/h	330/460/520	350/400/530	500/600/800	610/770/1090
Nivel de presión sonora (Si/Bajo/Medio/Alto)		dB(A)	20/22/32/37	21/22/32/37	20/31/37/41	21/35/37/46
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto)		mm	729x200x292	802x200x295	971x228x321	1082x234x337
Peso Neto/Bruto		Kg	8,0/10,5	8,7/11,5	11,2/14,6	13,6/17,3

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675

Robert Bosch España S.L.U
 Bosch Termotecnia (TT/SEI)
 Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 19
 28037 Madrid
www.bosch-climate.es



BOSCH

Innovación para tu vida