



Datos técnicos Gama G-I / MV-I



Acumulador gama G-I.



Acumulador gama MV-I.

Tipos		G 600-I	G 800-I	G 1000-I	G 1500-I
Capacidad a.c.s	►[l]	600	800	1000	1500
Peso en vacío (aprox.)	►[kg]	95	174	205	300
s: Conexión lateral	►["GAS/m]	—	—	—	—
tm: Conexión lateral	►["GAS/h]	1/2	1/2	1/2	1/2
eh: Conexión lateral	►["GAS/h]	3	3	3	3
p: Conexión superior	►["GAS/m]	1	1	1	1
A: Diámetro exterior	►[mm]	770	950	950	1160
B: Altura total	►[mm]	1730	1840	2250	2320

Tipos		MV 2000-I	MV 2500-I	MV 3000-I	MV 3500-I	MV 4000-I	MV 5000-I
Capacidad a.c.s	►[l]	2000	2500	3000	3500	4000	5000
Peso en vacío (aprox.)	►[kg]	353	503	540	576	1910	1910
s: Conexión lateral	►["GAS/m]	4	4	4	4	4	4
k: Conexión desagüe	►["GAS/h]	1-1/2	1-1/2	1-1/2	1-1/2	1-1/2	1-1/2
eh: Conexión lateral	►["GAS/h]	2	2	2	2	2	2
p: Conexión superior	►["GAS/h]	2	2	2	2	2	2
A: Diámetro exterior	►[mm]	1360	1660	1660	1660	1910	1910
B: Altura total	►[mm]	2300	2015	2305	2580	2310	2710