



FICHA TÉCNICA: Llave en "U" bola Rayper

Rev.0


Hoja 1 / 2

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION




DENOMINACIÓN: Llave en "U" bola Rayper
 REFERENCIA: RPERALCUVBU20 / RPERALCUVBU25
 SISTEMA DE UNIÓN: Anillo de expansión

MÉTODO DE FABRICACIÓN: Estampación en caliente
 MATERIAL: Latón CW617N con bajo contenido en plomo (máx. 2,2%)
 NORMA DE REFERENCIA: UNE-EN 12165


Montura de ¾" con extremo grafilado y cuerpo roscado M18
 Tapón protector montura



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS




	Forma 20	Forma 25
Cota X (mm)	50,5	60
Cota Y (mm)	47	56,5



	FICHA TÉCNICA: Llave en "U" bola Rayper	Rev.0
		Hoja 2 / 2

ETIQUETADO / LABELED


Incluye la referencia de la pieza, descripción del producto (3 idiomas), dimensiones, código de barras, unidades por caja y trazabilidad (SAAS).





(01)18432848060875

CPO. LLAVE EN "U" DE BOLA	
Vanne d'arrêt en "U" à bille	
"U" Shaped Shut-Off Valve (Body)	
RAYPER	
Φ	20 LLAVE "U"
RPERALCUVBU20	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 10 Ud./Pcs./St </div>	
0900732 1187	
<small>EN ISO 15875 PE-X (CLASE 2:6bar-70°C)(CLASE 4:6bar-60°C)(CLASE 5:6bar-80°C) INDUSTRIAL BLANSOL, S.A. · A08244402 · MADE IN SPAIN · www.blansol.es</small>	



(01)18432848060882

CPO. LLAVE EN "U" DE BOLA	
Vanne d'arrêt en "U" à bille	
"U" Shaped Shut-Off Valve (Body)	
RAYPER	
Φ	25 LLAVE "U"
RPERALCUVBU25	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 10 Ud./Pcs./St </div>	
0900733 1187	
<small>EN ISO 15875 PE-X (CLASE 2:6bar-70°C)(CLASE 4:6bar-60°C)(CLASE 5:6bar-80°C) INDUSTRIAL BLANSOL, S.A. · A08244402 · MADE IN SPAIN · www.blansol.es</small>	