


| | | |
|---|--|-------------|
|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ACCESORIO EASYPRESS | Revisión: 2 |
| | | Pág. 1 de 3 |


Descripción del producto

Accesorio tipo Press-fitting para instalaciones de fontanería y calefacción.

Los accesorios EASYPRESS están diseñados para su unión con tubos de polietileno reticulado, compatible tanto con los tubos PEX-a como con los tubos PEX-b, a través de la técnica de unión por compresión o sistema pressfitting.

Los casquillos fijos de compresión radial son de acero inoxidable y están sujetos al cuerpo del accesorio por un anillo de plástico.

Vista general del accesorio Easypress



Listado Componentes

| Nº orden | Denominación | Material | Método de Fabricación |
|----------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | Cuerpo de latón | CW617N | Decoletaje / estampación |
| 2 | Anillo aislante | AMCEL KP20 | Molde inyección |
| 3 | Casquillo inox. | Acero inoxidable AISI 304 | Corte y soldadura |

Color del anillo aislante

| Color | Diámetro accesorio | | | | | |
|-------|--------------------|----|--------|----|----|----|
| | 12 | 16 | 16x1,8 | 20 | 25 | 32 |
| Azul | • | • | | • | • | • |
| Verde | | | • | | | |

Especificación material latón

| Material | Composición | | | | | |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | Cu | Al | Fe | Ni | Pb | Sn |
| Latón CW617N | 57,0 – 59,0 | máx .0,05 | máx. 0,30 | *máx. 0,1 | *1,6 – 2,2 | máx. 0,30 |

* bajo contenido en Plomo y Níquel de acuerdo con la Directiva Europea 98/83 / CE y la Norma alemana DIN 50930

Ventajas de los accesorios de la gama Easypress de BLANSOL

1. Mayor resistencia a los esfuerzos de tracción

La geometría del casquillo permite el posicionado de la mordaza de apriete respecto a la forma del accesorio, lo que mejora significativamente su resistencia a los esfuerzos de tracción.

2. Sin tiempos de espera

Este sistema no requiere ningún tipo de espera una vez hecha la unión con lo que permite que la instalación entre en servicio de forma inmediata.

3. Garantía de estanqueidad

El accesorio Easypress cumple con las regulaciones más exigentes, lo que garantiza su estanqueidad y sus cualidades sanitarias.

4. Latón con bajo contenido en plomo

La aleación de latón utilizada en los accesorios Easypress contiene un bajo contenido en plomo, de tal manera que cumple con las regulaciones europeas más exigentes referentes a los materiales en contacto con el agua potable (directiva europea 98/83/CE y norma alemana DIN 50930).


5. Casquillos de acero inoxidable soldados

Los casquillos inox. se fabrican a partir de fleje soldado. Este proceso confiere a los casquillos menor dureza que los fabricados mediante embutición, de forma que el apriete posterior del casquillo se puede realizar con un menor esfuerzo de la herramienta. Así mismo, el espesor de los casquillos se mantiene constante, a diferencia del espesor de los casquillos fabricados mediante embutición, en los que el espesor varía con la longitud del casquillo.

Los accesorios Easypress son compatibles con los perfiles de prensado tipo RF, U y H



Instrucciones de montaje



1

01. Embocar

Introduzca el tubo en el casquillo inoxidable



2

02. Comprobar


Asegúrese de que el tubo es visible a través del orificio del casquillo inoxidable



3

03. Prensar

Prensar la unión

| | | |
|---|---|--------------------------------|
|  | FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ACCESORIOS EASYPRESS | Revisión: 2 Pág. 3 de 3 |
|---|---|--------------------------------|

Gama de accesorios

Gama de diámetros de los accesorios Barbi Easypress: 12, 16, 20, 25 y 32.

Recomendaciones

- El corte debe realizarse con un cortatubo o tijera adecuada, asegurando un corte limpio y perpendicular al tubo.
- Utilice exclusivamente tuberías Pex Barbi.

Normativa


El accesorio Easypress ha sido diseñado y fabricado siguiendo los requerimientos especificados en la norma UNE EN ISO 15875. Dispone del Certificado de Producto emitido por AENOR.



Etiquetado


Ejemplo de etiquetado de caja:

Incluye la referencia de la pieza, la descripción del producto (5 idiomas), dimensiones, código de barras, unidades por caja, trazabilidad (SAAS) y homologaciones.



Ejemplo de etiquetado de bolsa individual:

Incluye la referencia de la pieza, descripción del producto (5 idiomas), dimensiones, código de barras, trazabilidad (SAAS) y homologaciones.



Garantía Barbi

Las tuberías de polietileno reticulado y los accesorios de latón correspondientes al sistema de unión Easypress están garantizados por un importe máximo de 1,5 millones de euros, durante 15 años, por daños ocasionados por defecto en la concepción y diseño del producto o por defecto en su fabricación.

