



# WCW69/99

Sirena con flash convencional  
de interior EN 54-23

## Descripción

Sirena con flash de alarma de interior para instalación en pared. 32 tonos, 2 niveles de volumen y 2 coberturas de flash disponible. Alimentación de 10 a 60 Vcc y consumo de 8 a 14 mA, en función del volumen y la cobertura seleccionados. Potencia acústica de 98dB a 105dB, según volumen seleccionado. Luz del flash en color blanco. Certificado EN 54-3 y EN 54-23.

Cobertura de flash: W-3-7 (0,5Hz) o W-4-9 (1 Hz).

Disponible en carcasa color rojo (WCW99) y color blanco (WCW69)

## Características

- Bajo consumo
- 2 niveles de volumen y 32 tonos disponibles
- 2 coberturas de flash
- Disponible en color rojo y color blanco
- Flash sincronizado

## Características técnicas

Piloto		
Tensión de trabajo:	De 9 a 60 VDC	
Consumo en alarma:		
- Cobertura W-3-7	12.5 mA	
- Cobertura W-4-9	14.5 mA	
Conexionado		
2 x 1,5 mm² trenzado		
Entorno		
Temperatura trabajo:	De -10°C a 55°C	
Humedad relativa:	95% sin condensación	
Índice IP	IP21C	
Características físicas		
Dimensiones:	45 mm x 109 mm x 121 mm	
Material:	ABS	
Certificación		
EN 54-23		
Nº certificado:	1328-CPR-0755	