

# DEKO LEÑA 1,2 mm

FTG-D1N-ESP-101



Conducto modular de simple pared, vitrificado interior y exteriormente en color negro con diseño estético de las uniones

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Espesor: 1,2 mm
- Acero vitrificado interior y exterior
- Color: Negro mate
- Traspaso: 50 mm entre piezas
- Recortable, mantener extremo Macho

## VENTAJAS

- **Resistencia**  
Gracias a su vitrificado interior y exterior, la gama DEKO LEÑA 1.2 mm garantiza la estabilidad de color, así como la resistencia a altas temperaturas y a las condensaciones.
- **Estética**  
La calidad del conducto DEKO LEÑA 1.2 mm, así como su color y rugosidad, permiten conservar toda la estética de una conexión vista en una estufa de diseño, a la vez que se consigue una completa integración arquitectónica del conjunto.
- **Recortable**  
El conducto se puede recortar manteniendo siempre el extremo macho de la pieza, utilizando un disco de corte de grano fino y aplicando sobre la superficie de corte pintura anticorrosiva.

## DIÁMETROS DISPONIBLES

- Ø125, 130, 150, 180 y 200 mm



0036 CPR 90220 063

DN 125	EN 1856-2	T600 N1 D Vm L80080 G375 NM
DN 130	EN 1856-2	T600 N1 D Vm L80080 G390 NM
DN 150	EN 1856-2	T600 N1 D Vm L80080 G450 NM
DN 180	EN 1856-2	T600 N1 D Vm L80080 G540 NM
DN 200	EN 1856-2	T600 N1 D Vm L80080 G600 NM