

BOCA BOREA (BEB)


Boca ajustable para extracción e impulsión

CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES

- Fabricada en Poliestireno en color blanco
- Disponibles en Ø80 y 125 mm
- Caudal max 180 m³/h
- Diseñadas para instalación mural o en falso techo
- Rejilla ajustable para regulación de caudal
- Deflectores rompibles para dirigir el aire
- Combinable con regulador de caudal RDR
- Combinable con manguitos de conexión para techo (MFP)



DIMENSIONES



MOD	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	H min (mm)	H max (mm)
Ø80	74	110	9	20
Ø125	119	165	12	24

CONFIGURACIONES

	Montaje en pared	Montaje en techo	
IMPULSIÓN	 Rejilla abierta/ Obturados cerrado.	 Rejilla cerrada/ Obturador posición 1 sin deflector.	 Rejilla cerrada/ Obturador posición 2 con o sin deflector.
EXTRACCIÓN	 Rejilla abierta/ Obturados posición 2 sin deflector.	 Rejilla cerrada/ Obturador posición 1 sin deflector.	 Rejilla cerrada/ Obturador posición 2 sin deflector.



Deflectores rompibles



Montaje con manguito RDR en Impulsión