



GRUPO DE VENTILACIÓN INDIVIDUAL (EU1-EU2)



Extractor de bajo perfil, para instalación en falso techo, y extracción de máximo 3 zonas distintas, en viviendas unifamiliares o apartamentos

CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES

- Extractor altas prestaciones, diseñado para trabajo continuo en posición horizontal y/o vertical
- Disponible en dos modelos:
 - EU1: 320 m³/h
 - EU2: 420 m³/h
- Bocas
 - Entradas: 3x Ø80 y 1x Ø125 mm
 - Salida: 1x Ø125 mm
- Caja soporte y bocas en plástico. Estructura superior en chapa galvanizada
- Fácil regulación de caudal gracias sus tres velocidades
- Silencioso y bajo consumo eléctrico
- Temporizador ajustable a 30 minutos
- Monofásico 230 V a 50 Hz
- Temperatura de trabajo: -15 a +50 °C
- Posibilidad de incorporar un regulador de tensión (Ref. REG) para optimizar el funcionamiento




DIMENSIONES



	EU1	EU2
Q max (m³/h)	320	420
A (mm)	445	445
B (mm)	426	426
C (mm)	341	341
D (mm)	185	185
Peso (kg)	3,6	3,6
Nivel presión acústica (dBA)	36	38
Potencia eléctrica (W)	68	75

CURVAS

EU1



EU2

