

DIVENT C

FTG-ZC-ESP-101



Conducto modular metálico de pared simple con canalización para la ventilación adicional de los vapores de cocción de las cocinas domésticas.

APLICACIONES

- Gama especialmente diseñada para satisfacer las especificaciones sobre ventilación adicional de campanas de cocina según el Código Técnico de la Edificación DB HS3.

CARACTERÍSTICAS

- Montaje rápido, sencillo y seguro
- Acabados premium de máxima calidad.
- Traspaso de 50 mm entre elementos que proporciona gran estabilidad
- Disponible en diámetros de 180 a 500 mm
- Montaje sin abrazaderas de unión entre piezas.
- Acabado anticorte en los extremos de todas las piezas
- Sistema de unión con junta de estanqueidad
- Con deflector interior para canalización individual

MATERIALES

- Material:
 - Acero galvanizado (Z275/1.0226)
 - Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
 - Acero Inoxidable AISI 316L (1.4404)
- Espesores:
 - Ø200- Ø300: 0,4 mm
 - Ø350- Ø500: 0,5 mm

UNE-EN 12237

Ø180-Ø350: Nivel de estanqueidad clase D

Ø400-Ø500: Nivel de estanqueidad clase C

DIÁMETROS DISPONIBLES

Ø180, 200, 230, 250, 280, 300, 350, 400, 450, 500