



EKSELANS BY ITS

ANTENAS PARABÓLICAS

OD 60 / OD 100

Disco de acero galvanizado recubierto de poliéster

Cabezal y brazo LNB en acero galvanizado

Tornillería Dacromet

Instalación con una única llave

Disponible en embalaje de 10/200 unidades (OD 60) y 3/25 (OD 100)

| REFERENCIA | | OD 60 | OD 100 |
|-----------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Código | | 021001 | 021007 |
| Tipo | | OFFSET | OFFSET |
| Medidas | mm | 53 x 60 | 90 x 99 |
| Frecuencias | GHz | 10,70 / 12,75 | 10,70 / 12,75 |
| Ganancia | dBi | 36,7 (@12,5GHz) | 40,3 (@12,5GHz) |
| Ángulo de apertura -3dB | ° | 2,7 | 2,1 |
| Distancia focal | mm | 390 | 540 |
| Elevación | ° | 10-60 | 0-90 |
| Carga al viento | km/h | Operacional 100 Supervivencia 130 | Operacional 100 Supervivencia 130 |
| Diámetro fijación al mástil | mm | 32-60 | 32-60 |
| Color | | RAL 7035 | |



OD 60



OD 100

Multifoco:

| CÓDIGO | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|--------|------------|------------------|
| 021010 | MFC2 | Multifoco 2 LNBs |



MFC 2