



EKSELANS BY ITS

## AMPLIFICADOR DE APARTAMENTO AAS 20

Excelente relación ganancia/nivel de salida

Bajo factor de ruido

Bajo consumo

Indicador LED de funcionamiento

Clase A

Paso de corriente salida/entrada conmutable

REFERENCIA		AAS 20
Código		111005
Entradas	Nº	1
Salidas	Nº	1
Frecuencias	MHz	47-2200
Ganancia	dB	11/22
Regulación	dB	10
Nivel de salida (DIN 45004B)	dBµV	110
Pérdidas de retorno	dB	>10
OUT/IN DC Pass	V	Switch ON/OFF
Figura de ruido	dB	<4
Alimentación	Vac	230 ±10%
Consumo	W	2,5



AAS 20

DAB-1 EK 100 L OD 80 + DRO 10G



AM 303 L

FA 121

AAS 20

TU 10

TU 10

TU 4

**AAS 20:** Paso de corriente salida/entrada activado.

**FA 121:** Cuando el receptor de satélite está apagado, el amplificador se alimenta gracias a la fuente de alimentación. Cuando el receptor está encendido, éste, alimenta tanto el amplificador como el LNB



DVB-S/S2 STB

DAB-1 EK 100 L OD 80 + DRO 10G



CA 402 SAT

DF 220

DF 216

DF 216

DF 212

AAS 20



DVB-S/S2 STB

TF 2

TF 2

**AAS 20:** Paso de corriente salida/entrada desactivado.