 TERRAZOS RUIZ, S.A.	FICHA TÉCNICA: BALDOSA DE TERRAZO 33x33	Cód.: I.FT.03
		Rev.: 0
		Pág: 1 de 1

Uso previsto

Uso interior.

Modelo

Grano fino.

Grano medio.

Dimensiones nominales (mm)

333x333x30

Conservación

Se aconseja almacenar las baldosas en una zona protegida.

Datos técnicos

Presentación

Se presenta en palet de 1000x1000, a 11 m²/palet flejado. También se paletiza a 2 alturas, 22 m²/palet flejado.

La presentación del producto puede variar según las necesidades del cliente.

Precauciones de manipulación

Se aconseja la utilización de guantes de protección y zapatos de seguridad.

Características	Especificaciones	Norma aplicable
Absorción	Abs. Total : $X_i \leq 8\%$ Abs. Cara-vista: $X_i \leq 0.4 \text{ gr/cm}^2$	UNE-13748-1 / 5.8
Resistencia a flexión Mpa	$X_i \geq 4 \text{ Mpa}$ $X_4 \geq 5 \text{ Mpa}$	UNE-13748-1 / 5.5
Resistencia a carga de rotura KN	Clase 1, BL I: $X_i \geq$ Sin requisito Clase 2, BL II: $X_i \geq 2.5 \text{ KN}$ Clase 3, BL III: $X_i \geq 3.0 \text{ KN}$	UNE-13748-1 / 5.5
Resistencia al desgaste	Desgaste: $X_i \leq 25 \text{ mm}$	UNE-13748-1 / 5.6
Resistencia al deslizamiento	Satisfactorio	UNE-13748-1 / 5.7
Reacción al fuego	Clase A1 fl	Sin necesidad de Ensayo

Nota:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en ensayos de laboratorio y en la práctica.


Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

TERRAZOS RUIZ S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando estos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.

Otros usos del producto que no se ajusten a los indicados, no serán de nuestra responsabilidad.

Edición Enero 2007

La presente ficha pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

 TERRAZOS RUIZ, S.A.	FICHA TÉCNICA: BALDOSA DE TERRAZO 40x40	Cód.: I.FT.01
		Rev.: 0
		Pág: 1 de 1

Uso previsto

Uso interior.

Modelo

Grano fino.

Grano Medio.

Dimensiones nominales (mm)

400x400x35

Presentación

Se presenta en palet de 1000x1000, a 10.24 m²/palet flejado.

La presentación del producto puede variar según las necesidades del cliente.

Precauciones de manipulación

Se aconseja la utilización de guantes de protección y zapatos de seguridad.

Conservación

Se aconseja almacenar las baldosas en una zona protegida.

Datos técnicos

Características	Especificaciones	Norma aplicable
Absorción	Abs. Total : $X_i \leq 8\%$ Abs. Cara- vista: $X_i \leq 0.4 \text{ gr/cm}^2$	UNE-13748-1 / 5.8
Resistencia a flexión Mpa	$X_i \geq 4 \text{ Mpa}$ $X_4 \geq 5 \text{ Mpa}$	UNE-13748-1 / 5.5
Resistencia a carga de rotura KN	Clase 1, BL I: $X_i \geq$ Sin requisito Clase 2, BL II: $X_i > 2.5 \text{ KN}$ Clase 3, BL III: $X_i > 3.0 \text{ KN}$	UNE-13748-1 / 5.5
Resistencia al desgaste	Desgaste: $X_i \leq 25 \text{ mm}$	UNE-13748-1 / 5.6
Resistencia al deslizamiento	Satisfactorio	UNE-13748-1 / 5.7
Reacción al fuego	Clase A1 fl	Sin necesidad de Ensayo

Nota:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en ensayos de laboratorio y en la práctica.


Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

TERRAZOS RUIZ S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando estos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.

Otros usos del producto que no se ajusten a los indicados, no serán de nuestra responsabilidad.

Edición Noviembre 2008

La presente ficha pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

 TERRAZOS RUIZ, S.A.	FICHA TÉCNICA: BALDOSA DE TERRAZO 50x50	Cód.: I.FT.02
		Rev.: 0
		Pág: 1 de 1

Uso previsto

Uso interior.

Modelo

Grano fino.

Grano medio.

Dimensiones nominales (mm)

500x500x35

Presentación

Se presenta en palet de 1000x1000, a 12 m²/palet flejado.

La presentación del producto puede variar según las necesidades del cliente.

Precauciones de manipulación

Se aconseja la utilización de guantes de protección y zapatos de seguridad.

Conservación

Se aconseja almacenar las baldosas en una zona protegida.

Datos técnicos

Características	Especificaciones	Norma aplicable
Absorción	Abs. Total : $X_1 \leq 8\%$ Abs. Cara-vida: $X_1 \leq 0.4 \text{ gr/cm}^2$	UNE-13748-1 / 5.8
Resistencia a flexión Mpa	$X_1 \geq 4 \text{ Mpa}$ $X_4 \geq 5 \text{ Mpa}$	UNE-13748-1 / 5.5
Resistencia a carga de rotura KN	Clase 1, BL I: $X_1 \geq$ Sin requisito Clase 2, BL II: $X_1 > 2.5 \text{ KN}$ Clase 3, BL III: $X_1 > 3.0 \text{ KN}$	UNE-13748-1 / 5.5
Resistencia al desgaste	Desgaste: $X_1 \leq 25 \text{ mm}$	UNE-13748-1 / 5.6
Resistencia al deslizamiento	Satisfactorio	UNE-13748-1 / 5.7
Reacción al fuego	Clase A1 fl	Sin necesidad de Ensayo

Nota:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en ensayos de laboratorio y en la práctica.


Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

TERRAZOS RUIZ S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando estos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.

Otros usos del producto que no se ajusten a los indicados, no serán de nuestra responsabilidad.

Edición Noviembre 2008

La presente ficha pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

 TERRAZOS RUIZ, S.A.	FICHA TÉCNICA: BALDOSA DE TERRAZO 60x40	Cód.: I.FT.04
		Rev.: 0
		Pág: 1 de 1

Uso previsto

Uso interior.

Modelo

Grano fino.
Grano medio.

Dimensiones nominales (mm)

600x400x40

Conservación

Se aconseja almacenar las baldosas en una zona protegida.

Datos técnicos
Presentación

Se presenta en palet de 1000x1000, a 9,60 m²/palet flejado.

La presentación del producto puede variar según las necesidades del cliente.

Precauciones de manipulación

Se aconseja la utilización de guantes de protección y zapatos de seguridad.

Características	Especificaciones	Norma aplicable
Absorción	Abs. Total : $X_i \leq 8\%$ Abs. Cara-vista: $X_i \leq 0.4 \text{ gr/cm}^2$	UNE-13748-1 / 5.8
Resistencia a flexión Mpa	$X_i \geq 4 \text{ Mpa}$ $X_4 \geq 5 \text{ Mpa}$	UNE-13748-1 / 5.5
Resistencia a carga de rotura KN	Clase 1, BL I: $X_i \geq$ Sin requisito Clase 2, BL II: $X_i \geq 2.5 \text{ KN}$ Clase 3, BL III: $X_i \geq 3.0 \text{ KN}$	UNE-13748-1 / 5.5
Resistencia al desgaste	Desgaste: $X_i \leq 25 \text{ mm}$	UNE-13748-1 / 5.6
Resistencia al deslizamiento	Satisfactorio	UNE-13748-1 / 5.7
Reacción al fuego	Clase A1 fl	Sin necesidad de Ensayo

Nota:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

TERRAZOS RUIZ S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando estos continúen cumpliéndolas características descritas en la ficha técnica.

Otros usos del producto que no se ajusten a los indicados, no serán de nuestra responsabilidad.

Edición Enero 2007

La presente ficha pierde su validez con la aparición de una nueva edición.