

Edición: 2 junio de 2010

Departamento Técnico

Descripción:

MORFLUIS es un producto en polvo de base cementosa, que contiene diversos aditivos que le aportan propiedades especiales para la realización de capas niveladoras en pavimentos.

Aplicaciones:

MORFLUIS es un mortero fluido sin retracción especial para recrecidos de soleras de 10 mm hasta 30 mm de espesor. MORFLUIS además por su fluidez.

Propiedades y ventajas:

* FACILIDAD DE APLICACIÓN * SIN RETRACCION *
AUTONIVELANTE *

Características Técnicas:

Absorción de agua	16% aprox
Adherencia	> 3 kg/cm ²
Densidad curado	1,70 grs/cc
Densidad en masa	2,05 grs/cc
Densidad en polvo	1,10 grs/cc
Proporción de la mezcla	16% de agua
Resistencia a compresión	> 200 kg/cm ²
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C

Preparación de la superficie:

La superficie donde se aplica MORFLUIS debe estar limpia, firme, libre de polvo.

Limpieza de las Herramientas:

Con agua abundante mientras el material está fresco.

Rendimiento:

1,8 kg/m² por cada mm de espesor

Modo de Aplicación:

- Amasar con agua hasta formar una pasta de consistencia fluida.
- El amasado se puede realizar manualmente o con batidora eléctrica de bajas revoluciones (300 a 500 rpm).
- Extender sobre el soporte en el que previamente se aplicará puente de unión Adirres, con llana dentada en un espesor de entre 10 mm y 30 mm
- Mientras el material está fresco se puede pasar un rodillo de púas para ayudar a eliminar el aire ocluido.
- En espesores de 10 mm la autonivelancia es baja, se puede mejorar esta propiedad si se mezcla 1 saco de Panis G con 2 sacos de Morfluis.
- No se deben aplicar capas superpuestas.

Presentación:

Se suministra en envases de:
sacos de papel de

25 Kg

Almacenamiento:

2 años en sus envases originales, protegidos de la intemperie y almacenados en sitios fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teis.es, tecnico@teis.es