

Descripción:

Pintura en base a resinas en base solvente y cargas especiales que resisten la humedad y la alcalinidad.

Aplicaciones:

Lastosalis es un producto muy adecuado para aplicar sobre soportes con alta alcalinidad que luego quieran ser pintados, para proteger la pintura.

También en humedades ligeras de capilaridad antes de la aplicación de otras pinturas y cuando no se van a realizar trabajos integrales de impermeabilización. En evitar la aparición de manchas por causas de humedades. Evita la aparición de eflorescencias.

Características Técnicas:

Color/es	blanco.
Densidad	1,48 Kg/L. \pm 0,05 g/cm ³ a 20°C.
Seco al tacto	< 3 Horas.
Temperatura de trabajo	de 5 a 30°C
Viscosidad	7000 m Pas.

Propiedades y ventajas:

* IMPERMEABLE AL AGUA * PERMEABLE AL VAPOR * ALTA ADHERENCIA AL SOPORTE * FACILIDAD DE APLICACIÓN *

Preparación de la superficie:

Debe estar limpia, sin polvo, grasas u otros contaminantes, y ligeramente humedecida.

Limpieza de las Herramientas:

Con nuestro disolvente DISOLUAIS, mientras el producto está fresco.

Rendimiento:

De 3 a 4 m². por l.

Modo de Aplicación:

- Homogeneizar bien el contenido del envase antes de la aplicación
- Eliminar los restos de pintura y lavar la superficie antes de la aplicación.
- Antes de aplicar LASTOSALIS se debe humedecer mediante un paño o esponja la superficie a tratar.
- Seguidamente se aplicará el LASTOSALIS mediante brocha o rodillo, en dos manos con un intervalo de 24 horas entre mano y mano.
- Dejar secar completamente.
- Después de seco se puede terminar con una pintura plástica si se desea.
- También se puede utilizar como imprimación en tabiquerías recién recibidas para la inmediata aplicación de la pintura, por su alta resistencia a la alcalinidad, funciona como imprimación protectora de la pintura de terminación.

Presentación:

Se suministra en envases de:

0,75 L	6 Env por caja
4 L	2 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

1 año en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y fresco, protegidos de la intemperie.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es