



teais sulfor

Aditivo mejorador de la resistencia a sulfatos

Edición: 1 marzo de 2016

Departamento Técnico

Descripción:

Aditivo líquido basado en copolímeros y compuestos inorgánicos que mejora la resistencia a sulfatos y agua de mar. (Cumple UNE-EN 934-2)

Aplicaciones:

Teais Sulfor es adecuado para morteros y hormigones con requisitos de resistencia a agua marina, ambientes marinos, sulfatos, etc.

Características Técnicas:

Color/es	blanco lechoso
Densidad	1,06 kg/lt

Propiedades y ventajas:

* MEJORA RESISTENCIA A SULFATOS * MEJORA LA RESISTENCIA A AGUA DE MAR * MEJORA LA COMPACTACIÓN *

Preparación de la superficie:

No requiere

Limpieza de las Herramientas:

Con agua abundante

Rendimiento:

2% del peso del cemento.

Modo de Aplicación:

- Agitar el contenido del envase antes de usar
- Agregar con el agua del amasado en proporción del 2% del peso del cemento.
- Deben usarse morteros y hormigones de buena calidad y contenido de cemento adecuado.
- Es aconsejable que la relación A/C sea menor de 0,5.

Presentación:

Se suministra en envases de:

1 L	20 Env por caja
5 L	4 Env por caja
20 L	

Almacenamiento:

Un año en sus envases originales bien cerrados protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es