
	<p align="center">FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ACCESORIOS BARBI CASQUILLO CORREDIZO</p>	Revisión: 0
		Pág. 1 de 3

Descripción del producto

Accesorios para instalaciones de fontanería y calefacción.

Los accesorios BARBI Casquillo Corredizo están diseñados para su unión con tubos de polietileno reticulado, compatibles tanto con los tubos PEX-A como con los tubos PEX-B, a través de la técnica de unión por casquillo corredizo.

Vista general del accesorio BARBI Casquillo Corredizo




Listado Componentes

Nº orden	Denominación	Material	Método de Fabricación
1	Cuerpo de latón	CW617N	Decoletaje / estampación
2	Casquillo de latón	CW617N	Decoletaje

Especificación material latón

Material	Composición					
	Cu	Al	Fe	Ni	Pb	Sn
Latón CW617N	57,0 – 59,0	máx .0,05	máx. 0,30	*máx. 0,1	*1,6 – 2,2	máx. 0,30

* bajo contenido en Plomo y Níquel de acuerdo con la Directiva Europea 98/83 / CE y la Norma alemana DIN 50930

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ACCESORIOS BARBI CASQUILLO CORREDIZO	Revisión: 0 Pág. 2 de 3
---	---	----------------------------

Ventajas de los accesorios de la gama BARBI Casquillo Corredizo de BLANSOL

1. Sin tiempos de espera

Este sistema no requiere ningún tipo de espera una vez hecha la unión con lo que permite que la instalación entre en servicio de forma inmediata.

2. Garantía de estanqueidad

El accesorio Barbi Casquillo Corredizo cumple con las regulaciones más exigentes, lo que garantiza su estanqueidad y sus cualidades sanitarias.

3. Latón con bajo contenido en plomo

La aleación de latón utilizada en los accesorios Barbi Casquillo Corredizo contiene un bajo contenido en plomo, de tal manera que cumple con las regulaciones europeas más exigentes referentes a los materiales en contacto con el agua potable (directiva europea 98/83/CE y norma alemana DIN 50930).

4. No reducen el caudal de la instalación

El sistema BARBI aporta un caudal superior al de otros sistema de unión: al abocardar el tubo se consigue contrarrestar la reducción de caudal que de otra forma se produciría.

5. Seguridad de la unión

El sistema BARBI prescinde de piezas que puedan sufrir envejecimiento como las juntas tóricas y los biconos, garantizándose una estanqueidad permanente.

6. Facilidad de montaje

Las uniones BARBI se realizan en tres sencillos pasos. Los casquillos disponen de un bisel en cada extremo, lo que permite realizar el montaje en cualquiera de los dos sentidos.

Instrucciones de montaje



1

Cortar el tubo asegurándose que el corte sea limpio y perpendicular al tubo.



2

Colocar el casquillo en el tubo.

Para introducir el tubo en la tetina de la pieza se debe agrandar su extremo utilizándose un abocardador.

El abocardado se realizará en varias fases, ensanchando el tubo de forma paulatina y girándolo. En el primer abocardado la herramienta no se abrirá completamente.




3

Una vez realizado el abocardado, se debe introducir el tubo en la tetina de la pieza solo hasta el último nervio, de esta manera se deja un espacio libre para que cuando desplazemos el casquillo el material que se desplaza de la tubería tenga un espacio donde alojarse.

Accionar el mando de la prensa hasta que el casquillo haga tope con la pieza.

Gama de accesorios

Gama de diámetros de los accesorios Barbi Casquillo Corredizo: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63 mm.

	<p style="text-align: center;">FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO ACCESORIOS BARBI CASQUILLO CORREDIZO</p>	<p>Revisión: 0</p> <hr/> <p>Pág. 3 de 3</p>
---	---	---

Recomendaciones

- El corte del tubo debe realizarse con un cortatubo o tijera adecuada, asegurando un corte limpio y perpendicular al tubo.
- Utilice exclusivamente tuberías Pex Barbi.

Normativa

El accesorio BARBI Casquillo Corredizo ha sido diseñado y fabricado siguiendo los requerimientos especificados en la norma UNE EN ISO 15875.

El sistema de unión BARBI Casquillo Corredizo dispone entre otros de los Certificados de Producto emitidos por AENOR y CSTBat (norma francesa).



Etiquetado

Ejemplo de etiquetado de caja:


Incluye la referencia de la pieza, la descripción del producto (5 idiomas), dimensiones, código de barras, unidades por caja, trazabilidad (SAAS) y homologaciones.



Ejemplo de etiquetado de bolsa individual:

Incluye la referencia de la pieza, descripción del producto (5 idiomas), dimensiones, código de barras, trazabilidad (SAAS) y homologaciones.

Sistema
BARBI



PRETALKMU16



Garantía Barbi

Las tuberías de polietileno reticulado y los accesorios de latón correspondientes al sistema de unión BARBI Caquillo Corredizo están garantizados por un importe máximo de 1,5 millones de euros, durante 15 años, por daños ocasionados por defecto en la concepción y diseño del producto o por defecto en su fabricación.

