



## TRADITERM<sup>®</sup> TACO DE ANCLAJE

### DESCRIPCIÓN

Taco de anclaje de percusión, utilizado para la fijación de los paneles aislantes en el Sistema de Aislamiento Térmico Exterior TRADITERM.

### COMPOSICIÓN

El taco anclaje se compone de polipropileno y está formado por dos elementos:

- Clavo
- Vaina

### CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Fácil aplicación.
- Asegura una perfecta fijación de las placas al soporte.
- Resistente a la oxidación.
- Gama de tamaños, en función del espesor de la placa.
- Taco de Anclaje con Certificación Europea.

### MODO DE EMPLEO

- Pasadas 24 h desde la fijación a la fachada de las placas aislantes con el adhesivo TRADITERM, con la ayuda de un taladro, realizar un orificio en el soporte, atravesando el panel aislante. La profundidad del taladro en el soporte ha de ser de 60 mm.
- Colocar el TRADITERM TACO DE ANCLAJE en el orificio realizado.
- Con la ayuda de un mazo, golpear el taco, de forma que penetre hasta que corte en 1-2 mm la superficie de la placa aislante.
- Posteriormente, el rebaje producido en la superficie del panel aislante, es regularizado con el mortero TRADITERM.

### PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- El taco ha de introducirse al menos 50 mm en el interior del soporte.
- El taco ha de cortar en 1-2 mm el panel aislante. Si el taco no se introduce en el aislante, éste quedará marcado en el acabado final.
- Comprobar que los tacos queden bien fijados.
- Según el espesor del panel aislante, se recomienda los siguientes espesores de TRADITERM Taco de Anclaje:

TRADITERM Taco de Anclaje 90 mm	Para paneles de 40 mm
TRADITERM Taco de Anclaje 110 mm	Para paneles de 50 y 60 mm
TRADITERM Taco de Anclaje 120 mm	Para paneles de 70 mm
TRADITERM Taco de Anclaje 140 mm	Para paneles de 80 y 90 mm
TRADITERM Taco de Anclaje 160 mm	Para paneles de 100 y 110 mm
TRADITERM Taco de Anclaje 180 mm	Para paneles de 120 y 130 mm
TRADITERM Taco de Anclaje 200 mm	Para paneles de 140 y 150 mm

# AISLAMIENTOS

## TRADITERM<sup>®</sup> TACO DE ANCLAJE

### PRESENTACIÓN

TRADITERM Taco de Anclaje 220 mm	Para paneles de 160 y 170 mm
TRADITERM Taco de Anclaje 260 mm	Para paneles de 200 y 210 mm

Los tacos de anclaje se presentan en cajas con el siguiente formato:

Traditem Taco de Anclaje 90 mm	Caja de 200 unidades
Traditem Taco de Anclaje 110 mm	Caja de 200 unidades
Traditem Taco de Anclaje 120 mm	Caja de 200 unidades
Traditem Taco de Anclaje 140 mm	Caja de 200 unidades
Traditem Taco de Anclaje 160 mm	Caja de 200 unidades
Traditem Taco de Anclaje 180 mm	Caja de 200 unidades
Traditem Taco de Anclaje 200 mm	Caja de 200 unidades
Traditem Taco de Anclaje 220 mm	Caja de 100 unidades
Traditem Taco de Anclaje 260 mm	Caja de 100 unidades

Conservar los tacos de anclaje resguardados de la intemperie y de la radiación solar.

### NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.

La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.

### DATOS TÉCNICOS

(Resultados obtenidos en laboratorio en condiciones estándar)

Composición	Polipropileno
Diámetro pre-taladro	10 mm
Profundidad del taladro en el soporte	60 mm
Diámetro de la arandela	60 mm
Profundidad de anclaje	50 mm
Homologación	ETA-08/0172
Rendimiento	8 unidades/m <sup>2</sup>