



Mapecolor Paste

Sistema para la coloración de los sistemas Mapefloor



CAMPOS DE APLICACIÓN

Mapecolor Paste es una pasta coloreada predispersa para añadir a los formulados epoxídicos neutros como **Primer SN**, **Mapefloor I 300 SL**, **Mapefloor I 500 W**, **Mapecoat I 620 W** y **Mapecoat I 24** para realizar la coloración de los sistemas **Mapefloor**.

Mapecolor Paste está disponibles en 19 colores de la carta RAL para satisfacer las más variadas exigencias estéticas:

RAL 1001 Beige	RAL 6019 Verde blanquecino
RAL 1013 Blanco perla	RAL 6021 Verde pálido
RAL 1015 Marfil claro	RAL 7001 Gris plata
RAL 3009 Rojo óxido	RAL 7030 Gris piedra
RAL 3016 Rojo coral	RAL 7032 Gris guijarro
RAL 5007 Azul brillante	RAL 7034 Gris amarillento
RAL 5012 Azul luminoso	RAL 7035 Gris luminoso
RAL 5024 Azul pastel	RAL 7037 Gris polvo
RAL 6001 Verde esmeralda	RAL 7040 Gris ventana
RAL 6017 Verde mayo	

En el caso de necesitar otros colores de la carta RAL, consultar a nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La pasta coloreada **Mapecolor Paste** está formulada con pigmentos cuidadosamente seleccionados y con vehículos de molienda exentos de disolventes, según una formulación desarrollada por los laboratorios de I+D de MAPEI.

Mapecolor Paste garantiza, además, una óptima capacidad de humectación y una buena resistencia al almacenamiento que favorece, por consiguiente, una mayor estabilidad de los pigmentos.

La pasta coloreada **Mapecolor Paste** permite pigmentar directamente en obra los formulados epoxídicos neutros y, por tanto, evita tener que almacenar existencias ya precoloradas de envases de un color específico.

AVISOS IMPORTANTES

- No aplicar con temperaturas inferiores a +10°C.

MODO DE APLICACIÓN

Mapecolor Paste debe mezclarse con los formulados epoxídicos que forman parte de los sistemas **Mapefloor** lentamente, bajo agitación, a fin de evitar la formación de burbujas de aire.

Es aconsejable mezclar bien la pasta antes de utilizarla para obtener un producto uniforme y homogéneo.

CONSUMO

Del 5 al 10% en peso, en función del producto a colorear.

PRESENTACIÓN

Mapecolor Paste está disponible en botes de 0,7 kg.

ALMACENAMIENTO

Mapecolor Paste, se mantiene estable durante 24 meses si se conserva en sus envases originales a una temperatura comprendida entre +10°C y +30°C. Proteger de las heladas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA PUESTA EN OBRA

Mapecolor Paste no está clasificado como peligroso por la normativa actual en materia de mezclas. Se recomienda usar guantes y gafas protectoras y seguir las precauciones habituales para la manipulación de productos químicos. Para una ulterior y más completa información relativa al uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse en todo caso como puramente indicativas y deberán confirmarse mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por tanto, antes de operar con el producto, quien pretenda utilizarlo deberá establecer si es el más o menos apropiado para el trabajo previsto y asume toda la responsabilidad que pueda derivarse de su uso.

Consultar siempre la última versión actualizada de la Ficha Técnica disponible en la página web www.mapei.com



DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Aspecto:	pasta
Color:	19 colores RAL
Contenido en sólidos (%):	99 ± 1

DATOS DE APLICACIÓN (a +23° C y al 50% de H.R.)

Temperatura de aplicación:	de +10°C a +30°C
----------------------------	------------------

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha Técnica se puede reproducir en documentos vinculados a proyectos, pero el documento resultante no reemplazará ni integrará de ninguna manera la Ficha Técnica vigente en el momento de la aplicación del producto MAPEI.

Para la Ficha Técnica y la información más actualizada sobre la garantía, consultar nuestra web www.mapei.com.

CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL TEXTO O DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA FICHA TÉCNICA O DERIVADAS DE ELLA, INVALIDARÁ TODAS LAS CORRESPONDIENTES GARANTÍAS MAPEI.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Coloración de formulados epoxídicos neutros para la realización de revestimientos de pavimentos (tipo **Mapecolor** de MAPEI), mediante el uso de pasta coloreada predispersa formulada con pigmentos cuidadosamente seleccionados y con vehículos de molienda exentos de disolventes (tipo **Mapecolor Paste** de MAPEI). El colorante deberá mezclarse, lentamente y bajo agitación, con los formulados epoxídicos durante la fase de preparación a fin de obtener un compuesto uniforme y homogéneo.

El sistema deberá tener las siguientes características de prestaciones:

Aspecto:	pasta
Color:	19 colores RAL
Contenido en sólidos (%):	99 ± 1
Temperatura de aplicación:	de +10°C a +30°C

Las referencias relativas a este producto están disponibles bajo solicitud y en las webs de Mapei www.mapei.es y www.mapei.com

CARTA DE COLORES - Mapecolor Paste

Pastas coloreadas concentradas para la coloración de las bases neutras de **Mapecolor System**.

6021 Verde Pálido	7001 Gris Plata	7030 Gris Piedra	7032 Gris Guijarro	7034 Gris Amarillento	7040 Gris Ventana	7035 Gris Luminoso	7037 Gris Polvo	
3009 Rojo Óxido	3016 Rojo Coral	5007 Azul Brillante	5012 Azul Luminoso	5024 Azul Pastel	6001 Verde Esmeralda	6017 Verde Mayo	6019 Verde Blanquecino	



1001
Beige



1013
Blanco Perla



1015
Marfil Claro

Nota: la referencia para los colores de **Mapecolor Paste** es la carta de colores RAL.



EL COMPAÑERO MUNDIAL DE LOS CONSTRUCTORES