



Mapecoat Filler

Cargas micrométricas de poliamida para la realización de acabados antideslizantes

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mapecoat Filler son cargas micrométricas de poliamida para añadir a acabados poliuretánicos con el fin de obtener un efecto antideslizante.

MODO DE APLICACIÓN

Añadir, bajo mezclado continuo, **Mapecoat Filler** al acabado poliuretánico elegido, en una cantidad del 5-8% en peso. Dicha cantidad puede variar en función del efecto estético deseado.

PRESENTACIÓN

Mapecoat Filler está disponible en envases de 2 kg.

ALMACENAMIENTO

Mapecoat Filler, almacenado en los envases originales en ambientes secos y a una temperatura comprendida entre +5°C y +35°C, tiene un tiempo de conservación de 24 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA PUESTA EN OBRA

Mapecoat Filler no está clasificado como peligroso por la normativa actual en materia de mezclas. Durante la aplicación se recomienda utilizar guantes y gafas protectoras y tomar las precauciones habituales para la manipulación de productos químicos. Para una mayor y más completa información en referencia al uso seguro de nuestros productos se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán confirmarse mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a utilizarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asumirá toda la responsabilidad que pudiera derivar de su uso.

Consultar siempre la última versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la web www.mapei.com

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha Técnica se puede reproducir en documentos vinculados a proyectos, pero el documento resultante no reemplazará ni integrará de ninguna manera la Ficha Técnica vigente en el momento de la aplicación del producto MAPEI.

Para la Ficha Técnica y la información más actualizada sobre la garantía, consultar nuestra web www.mapei.com.

CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL TEXTO O DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA FICHA TÉCNICA O DERIVADAS DE ELLA, INVALIDARÁ TODAS LAS CORRESPONDIENTES GARANTÍAS MAPEI.

DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia:	polvo cristalino
Color:	blanco
Densidad (g/cm³):	1,2
Granulometría media (µm):	125

Las referencias relativas a este producto están disponibles bajo solicitud y en la web de Mapei www.mapei.es y www.mapei.com