


**CARACTERÍSTICAS**

Utilizada como un accesorio habitual para sistemas de suelo elevado, la rampa GAMAFLOR proporciona una solución eficiente para cambios de altura.

**1 REVESTIMIENTO**

Caucho negro botones negros ó  
PVC antideslizante Segurit

**2 NUCLEO**

Aglomerado de alta densidad con espesor 20 - 30mm

**3 COSTILLA**


Aglomerado de alta densidad con espesor 20 - 30mm

**4 PUNTA**


Acero galvanizado

**DIMENSIONES**


Bajo requerimiento



Ejemplo de uso


**COLOCACIÓN**


Componentes



Rampa armada


**PROPIEDADES**

**CERTIFICACIÓN LEED**

El uso de este producto contribuye positivamente para obtener certificaciones LEED tanto nacionales como internacionales.


**DURABILIDAD**

La composición de la rampa conforma una estructura estable y duradera de todos sus elementos a lo largo del tiempo.


**ACCESIBILIDAD**

El uso de la rampa Gamaflor proporciona una accesibilidad sencilla a cualquier sistema de suelo técnico elevado


**ADAPTABILIDAD**

Este elemento es altamente versátil para adaptarse a cualquier tipo de sistema de suelo técnico.


**CERTIFICACIÓN**


Miembro del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos